


Gewindestifte mit Schlitz und Zapfen

Slotted set screws with full dog point

ISO 7435

DIN EN 27435



A 1

t min.	0,8	1,12	1,28	1,6	2	2,4
n	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,6
z	1,5	2	2,5	3	4	5
d ₁	2	2,5	3,5	4	5,5	7

d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
l (mm)						
3	39,00					
4	41,80	39,50				
5	44,60	41,00	44,90	52,10		
6	47,00	43,80	48,50	52,10		
8	49,70	46,50	52,10	55,70	79,20	
10	52,60	50,10	55,70	59,80	91,50	115,00
12	55,20	52,60	59,30	64,40	102,00	130,00
16	58,70	56,20	65,90	69,00	114,00	143,00
20	67,40	66,90	79,20	81,20	138,00	176,00
25	76,60	80,20	91,00	96,10	166,00	192,00
30			102,00	106,00	195,00	216,00
35				125,00	223,00	251,00
40					253,00	282,00
	200	200	200	100	100	100

Preise/Prices...100 Stück/pcs.

Bestellbeispiel/example for ordering: DIN 417 - A 1 - M 5 x 8

Wir empfehlen den Einsatz von Gewindestiften mit Innensechskant nach DIN 915 bzw. ISO 4028. Qualität A 2 und A 4 auf Anfrage.

We recommend to use hexagon socket set screws with dog point according to DIN 915 resp. ISO 4028 instead. Quality A 2 und A 4 deliverable on specified inquiry.