


## Gewindestifte mit Schlitz und Spitze

Slotted set screws with cone point

ISO 7434

DIN EN 27434



A 4

t min.	0,8	1,12	1,28	1,6	2	2,4
n	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,6
d <sub>1</sub>	0,3	0,4	0,5	1,5	2	2,5

d	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
l (mm)						
3	16,00					
4	15,00	13,10				
5	16,00	14,10	13,90			
6	17,00	15,00	17,70	21,10		
8	18,70	17,30	20,10	24,00	33,40	
10	20,50	19,40	22,70	27,20	33,80	47,50
12	24,20	21,60	25,20	30,30	37,50	53,10
16	28,20	25,90	30,20	36,40	44,70	63,30
20	32,00	30,10	35,20	42,70	52,10	74,10
25		36,40	42,70	50,50	59,30	89,40
30		40,80	47,80	58,20	70,00	100,00
35				65,90	79,20	113,00
40				73,60	88,40	126,00
45					97,10	139,00
50					106,00	152,00
	200	200	200	200	100	50

Preise/Prices...100 Stück/pcs.

Bestellbeispiel/example for ordering: DIN 553 - A 4 - M 6 x 40

**Ab M 12 empfehlen wir den Einsatz von Gewindestiften mit Innensechskant nach DIN 914 bzw. ISO 4027.**

From M 12 on we recommend to use hexagon socket set screws with cone point (DIN 914 resp. ISO 4027) instead.