



Federringe Form A (gewölbt)

Spring lock washers type A (curved)



1.4310 / A 4

d	für Schrauben for screws	d ₁	s	h _{min.}	h _{max.}	1.4310	A 4	
2,1	M 2	4,4	0,5	0,7	0,9	2,10		1000
2,4	M 2,3	4,9	0,6	0,9	1,1	2,10		1000
2,6	M 2,5	5,1	0,6	0,9	1,1	2,10		1000
2,7	M 2,6	5,2	0,6	0,9	1,1	2,10		1000
3,1	M 3	6,2	0,7	1,1	1,3	1,65	1,95	1000
3,6	M 3,5	6,7	0,7	1,1	1,3	1,70	5,80	1000
4,1	M 4	7,6	0,8	1,2	1,4	1,80	2,65	1000
5,1	M 5	9,2	1	1,5	1,7	2,15	3,15	1000
6,1	M 6	11,8	1,3	2	2,2	3,90	6,30	1000
8,2	M 8	14,8	1,6	2,45	2,75	7,00	11,70	500
10,2	M 10	18,1	1,8	2,85	3,15	10,30	17,20	500
12,2	M 12	21,1	2,1	3,35	3,65	16,10	25,30	500
14,2	M 14	24,1	2,4	3,9	4,3	20,20	33,20	500
16,2	M 16	27,4	2,8	4,5	5,1	28,50	46,60	250
18,2	M 18	29,4	2,8	4,5	5,1	30,80	50,80	250
20,2	M 20	33,6	3,2	5,1	5,9	45,30	74,10	100
22,5	M 22	35,9	3,2	5,1	5,9	49,00	80,70	100
24,5	M 24	40	4	6,5	7,5	77,50	126,00	100
27,5	M 27	43	4	6,5	7,5	94,50		100

Preise/Prices...100 Stück/pcs.

Bestellbeispiel/example for ordering: DIN 128 - A 4

***DIN 128 ersatzlos zurückgezogen, Artikel aber weiter lieferbar. Siehe auch L 9023 Sperrkantringe (maßgleich zu DIN 128, aber deutlich höhere Sicherungswirkung). Werkstoff A 4 mit reduzierter Federkraft gegenüber 1.4310.**

*DIN 128 withdrawn and not replaced, but article still available.

See also L 9023 Locking washers (same measurements as DIN 128, improved locking features).

Quality A 4 with reduced spring resistance to 1.4310.