A2-50 und A4-50 ohne Längenbegrenzung
A2-50 and A4-50 without length limits

Reibungszahl *Coefficient of friction*	**Zulässige Drehmomente Nm** *Permissible torque Nm*												
µ	**M 5**	**M 6**	**M 8**	**M 10**	**M 12**	**M 14**	**M 16**	**M 18**	**M 20**	**M22**	**M 24**	**M 27**	**M 30**
0,12	1,7	3	7,1	14	24	39	59	81	114	153	198	287	393
0,14	2	3,4	8,2	16	28	44	67	93	131	175	226	330	450
0,16	2,2	3,8	9,2	18	31	50	76	105	148	198	255	372	508
0,18	2,5	4,2	10,2	20	35	55	84	116	164	220	284	415	566

A2-70 und A4-70 für Längen bis 8 x Gewinde Durchmesser
A2-70 und A4- 70 for lengths up to 8 x nominal thread diameter

Reibungszahl *Coefficient of friction*	**Zulässige Drehmomente Nm** *Permissible torque Nm*												
µ	**M 5**	**M 6**	**M 8**	**M 10**	**M 12**	**M 14**	**M 16**	**M 18**	**M 20**	**M22**	**M 24**	**M 27**	**M 30**
0,12	3,7	6,4	15,3	31	52	83	126	174	245	328	423	617	845
0,14	4,2	7,3	17,5	35	60	94	144	199	281	376	485	708	969
0,16	4,7	8,2	19,6	39	67	106	162	225	316	423	546	797	1092
0,18	5,3	9,1	21,8	44	75	118	180	250	352	471	607	886	1213

A2-80 und A4-80 für Längen bis 8 x Gewinde Durchmesser
A2-80 und A4- 80 for lengths up to 8 x nominal thread diameter

Reibungszahl *Coefficient of friction*	**Zulässige Drehmomente Nm** *Permissible torque Nm*								
µ	**M 5**	**M 6**	**M 8**	**M 10**	**M 12**	**M 14**	**M 16**	**M 18**	**M 20**
0,12	4,9	8,5	20,4	41	70	110	167	233	326
0,14	5,6	9,7	23,3	47	79	126	192	266	374
0,16	6,3	10,9	26,2	53	89	142	216	299	422
0,18	7	12,1	29,1	58	99	157	241	333	469